

Rökätarslang VMP



Användningsområde

Slangen används för svets- och rökgasutsug i verkstäder och industri.

Utförande

Polyamidväv belagd med grå PVC-plast. Helinbäddad fjäderstålspiralspiral. Överlappssömmarna är ihopsvetsade. Slät insida.

Special

Slang med annan spiralstigning, trådtjocklek och färg kan erhållas.

Dimension

51-318 mm

Standardlängd

6 meter.

Egenskaper

Slangen har låg vikt och är svårantändlig enligt DIN 4102 B2. Kapas med kniv och avbitartång. Komprimerbar 1:3.

Tillbehör

Lämplig slangklämma: SKL

Temperaturområde

-10°C till +85°C

Beställningsexempel

Rökätarslang	VMP - 102 - 6
Produkt _____	_____
Dimension (mm) _____	_____
Längd _____	_____

Rökätarslang

VMP



Invändigt Ø mm	Vikt, 6 m g	Böjningsradie inre mm	Arbetstryck kPa vid 23 ±2°C	Undertryck kPa vid 23 ±2°C	Hoptryckt längd i % av utdr. längd	Stigning mm	Trådtjocklek mm
51	195	25	32	9,0	30	25	1,1
76	240	25	30	8,0	30	25	1,1
82	255	25	28	7,0	30	25	1,1
102	325	32	25	6,0	30	25	1,1
127	405	38	23	5,0	30	25	1,2
152	480	44	22	4,0	30	25	1,3
160	600	50	18	3,0	30	25	1,3
203	645	57	10	2,0	30	25	1,3
254	800	70	6	1,0	30	25	1,3
318	1000	85	2	0,4	30	25	1,3