

1. Företagsinformation

Företagsnamn: REC Indovent AB	Org.nr: 556066-3360
	VAT-nr: SE556066336001
Adress: Box 37, 431 21 Mölndal	Kontaktperson: KM-ansvarig
	Telefon: 031-67 55 00
Webbplats: www.rec-indovent.se	E-post: info@rec-indovent.se

2. Grunddata/Produktinformation

Varunamn: Kondensdrasut	Dokument-id: Kondensdrasut.17april2019	
	BSAB: QL, RBF	BK04: 21002, 21006
Produktbeskrivning: Kondensdrasuten är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. Kan lätt dras ut, böjas och tryckas ihop igen. Finns i två versioner: L 0,6 m med 50 mm isolering, samt L 1,2 m med 25 mm isolering. Se produktblad för mer information.		
Finns säkerhetsdatablad (SDB) för produkten?	☒ Ej relevant ☐ Ja ☐ Nej	
Om JA, ange klassificering och märkning	Klassificering: Märkning:	
Finns prestandadeklaration (PD) för produkten?	☒ Ej relevant ☐ Ja ☐ Nej	
Om JA, ange PD-nr:		
Datum (åååå-mm-dd) Upprättad: 2017-10-30 Reviderad: 2019-04-17	Om reviderad, vad avser revideringen? Korrigerad alu.legering (tidigare EN-AW 1850) Ändrade kontaktuppgifter.	

3. Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Vikt-% alt g	EG-nr/CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Falsat alu.band	Aluminium	28-29%	EN 8150		
Stosar, varmförzinkad stålplåt	Varmförzinkat stål SS-EN 10346:2009	27-28%	CAS 9439-89-6	-	
Isolering/glasull	Glas 90% Bakelit <10%	35-36%	EG 266-046-0 CAS 25104-55-6		
Ytterhölje PE	Polyeten	8-9%	CAS 9002-88-04		
Varans totala vikt (inklusive enhet): 0,755 - 1,330 kg (dim 100 – 200) Se Övriga upplysningar nedan.					
Andel procent av varan som är deklarerad: 100%					
Andel flyktiga organiska ämnen (VOC) i g/liter: ej relevant					
Finns nanopartiklar i varan för att uppnå någon form av funktion? ☐ Ja ☒ Nej					
Om "ja", material:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikt-%? ☐ Ja ☒ Nej					
Om "ja", ämnen:					
Utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): 2019-01-16					
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: ☐ hela produkten ☒ komponentnivå (I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara")					
Övriga upplysningar:					
Vikt och vikt-% ovan baseras på Kondensdrasut L 1,2 m med 25 mm isolering, dim 100-200 mm.					

4. Återvunna råvaror

Ingående material/komponenter	Vikt-% alt g	Andel (%) återvunnet material som <i>inte</i> passerat konsumentledet (Pre-consumer)	Andel (%) återvunnet material som <i>har</i> passerat konsumentledet (Post-consumer)	EG-nr/CAS-nr (alt legering)	Kommentar
Isolering/glas	35-36%	70-80%			Uppgift från leverantören av isolering.

Isolering/glasull	1-2%	100%			Allt spill från vår tillverkning återvinns, blir lösullsisolering.
Aluminium	28-29%	30-35%			Uppgift från leverantören av alu.band..

5. Förnyelsebara råvaror

Ingår träråvara?	☐ Ja	☒ Nej
------------------	-----------------------------	---

6. Distribution

Tillämpar leverantören utbytessystem EUR-pall?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan? Se * nedan.	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: * Vi säljer inte produkten till slutkund, utan till återförsäljare. Produkten är inte styckemballerad. Antingen levereras full kartong (0,8 m3 well-container) eller så sampackas produkten med andra varor i kartong/well-container. Förpackningen kan med fördel återanvändas av mottagaren.			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Ska lagras på torr plats.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar: Se produktblad på www.rec-indovent.se				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet	☐ 5 år	☐ 6-10 år	☐ 11-24 år	☒ > 25 år	☐ < 50 år	Annat intervall: Se kommentar
Kommentar Livslängden gäller vid normal användning inomhus. Varan ska inte utsättas för UV-ljus. Korrosiva miljöer kan påverka livslängden negativt. Se produktblad för mer info.						

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Tas lätt isär med hjälp av sax.
Krävs särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera: Använd mun/nässkydd när isoleringen hanteras.
Övriga upplysningar:				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av produkten?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "Ja", specificera: Hela produkten om den är intakt.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "Ja", specificera: Aluband, stålplåt, glasull om den är ren.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "Ja", specificera: Polyeten
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning, eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "Ja", specificera: Glasull: RagnSell och Isover har samarbetsavtal om insamling av glasull vid rivning av hus.
Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall: 17 09 04 (om den inte demonteras enligt ovan)				
Klassas den levererade varan som farligt avfall: ☐ Ja ☒ Nej				
Är varans kemiska sammansättning annan efter inbyggnad än vid leverans? ☐ Ja ☒ Nej				
Övriga upplysningar:				

11. Inomhusmiljö

Varan är ej avsedd för inomhusbruk ☐		Varan avger inga emissioner ☐	Varans emission ej uppmätt ☒
Typ av emission	Resultat (inkl enhet)	Mätmetod/standard	Kommentar
Har varan ett kritiskt fukttillstånd? ☐ Ja ☒ Nej			
Om ja, ange vilket:			

12. Socialt ansvarstagande/ansvarsarbete (CSR)

Företaget är certifierat enligt:	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	
Företaget har följande uppförandekoder/policies/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, samt rutiner för att säkerställa kraven: ☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ☐ ILO's åtta kärnkonventioner ☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag ☐ FN's Global Compact ☐ ISO 26000 ☒ Annat (se till höger) Följande ingår i arbetet: ☒ Kartläggning ☒ Riskanalys ☒ Åtgärdsplan ☒ Uppföljningsplan ☐ Hållbarhetsrapportering			* Rutiner finns för leverantörsbedömning. * Enkät skickas regelbundet till företag som bedöms som A-leverantörer. Där framgår vilka krav vi ställer när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, och leverantören ska bekräfta att man följer nationell lagstiftning. De ska bl.a. visa att de bedriver ett aktivt miljöarbete. * Handlingsplan finns om en A-leverantör inte uppfyller våra krav.