

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

REC Indovent typ Blue 4

Luftbehandlingsaggregat:

Aggregatet består av dubbla parallellkopplade motströmsvärmexlaren med en trekantig kanalstruktur utan "kalla hörn". Avfrostning genom bypassreglering eller stoppavfrostning. Motströmsvärmexlaren säkerställer att luftläckage mellan förbrukad luft och friskluft inte förekommer.

Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar med mellanliggande isolering med kanal- anslutningar på toppen av aggregatet. Aggregatet är passivhusgodkänt.

Aggregatet är försett med kondensavlopp. EC-fläktar som kan justeras steglöst individuellt. Steglös automatiskt by-pass spjäll med kylåtervinning som optimerar värmeåtervinning på vinter & sommar inkl nattkylsfunktion.

Standard styrfunktioner:

Larmindikering
Automatisk steglös bypass
Nattkyla
Energisparfunktion
Möjliga hastigheter Min/Normal/Eco/Forsering/Max

Möjliga tillval aggregat

• Inbyggt förstärkt eftervärmningsbatteri el 1,8 kW	EVB 1,8
• Inbyggd eftervärmare vatten (inkl 2-vägsventil och 0-10 V ställdon)	EVBV
• Inbyggd förstärkt eftervärmare vatten (inkl 2-vägsventil och 0-10 V ställdon)	EVBV2
• Externt kylbatteri, naturkyla i kombination med ex bergvärme (inkl 2-vägs ventil och 0-10 V ställdon)	EKB
• Inbyggd kondensavkokare	KAVK
• Externt uteluftsspjäll med fjäderåtergång	SPM160
• ECO2 - Styrssystem för lågenergi & passivhus (Endast för rums- eller frånluftsreglering)	ECO2
- Forcerat värme – och kylflöde	
- Bras-/spisfläktsfunktion	
- Energisparfunktion	
• Brasfunktion inkl timer och tryckknapp	BRAS
• Kapslingsklass IPX5	IPX5
• Fjärrpanel	Fjärr
• Modbus eller EXOline (RS485)	KOM
• Webbuppkoppling	REC Live
• Toppåa för inklädnad	Topp
• Brand	Brand

Tekniskdata:

Luftflöde TL/FL:	X/X l/s
Externt tryck TL/FL:	X/X Pa
SFP	kW/m3/s
Mått (BxDxH):	485x620x1940 mm