

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

REC Indovents typ RT250/400S-EC-RS

Luftbehandlingsaggregat:

Aggregatet består av en är motströmsvärmeväxlare utan ”kalla hörn” .

Motströmsvärmeväxlaren säkerställer att luftläckage mellan förbrukad luft och friskluft.

Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar med mellanliggande isolering med kanal anslutningar på toppen av aggregatet.

Aggregatet är försett med kondensavlopp. EC-fläktar som kan justeras steglöst individuellt.

Steglös automatiskt by-pass spjäll med kylåtervinning som optimerar värmeåtervinning på vinter & sommar inkl nattkylsfunktion.

Standard styrfunktioner:

Larmindikering

Automatisk steglös bypass

Nattkyla

Energisparfunktion

Möjliga hastigheter Min/Normal/Eco/Forcering/Max

Möjliga tillval aggregat

• Inbyggt förstärkt eftervärmningsbatteri el 1,8 kW	EVB 1,8
• Inbyggt eftervärmare vatten (inkl 2-vägsventil och 0-10 V ställdon)	EVBV
• Inbyggt förstärkt eftervärmare vatten (inkl 2-vägsventil och 0-10 V ställdon)	EVBV2
• Externt kylbatteri, naturkyla i kombination med ex bergvärme (inkl 2-vägs ventil och 0-10 V ställdon)	EKB
• Inbyggd kondensavkokare	KAVK
• Externt uteluftsspjäll med fjäderåtergång	SPM160
• ECO2 - Styrssystem för lågenergi & passivhus (Endast för rums- eller frånluftsreglering)	ECO2
- Forcerat värme – och kylflöde	
- Bras-/spisfläktsfunktion	
- Energisparfunktion	
• Bras och spisfläktsfunktion (ingår i ECO2)	BRAS
• Energisparfunktion med värmeintelligens (ingår i ECO2)	ECO
• Kapslingsklass IPX5	IPX5
• Modbus eller EXOline (RS485)	KOM
• Webbuppkoppling	REC Live
• Toppåa för inklädnad	Topp

Tekniskdata:

Luftflöde TL/FL:	X/X l/s
Externt tryck TL/FL:	X/X Pa
SFP	kW/m3/s
Mått (BxDxH):	430x620x1900 mm