

Röktätarslang VMP



Användningsområde

Slangen används för svets- och rökgasutsug i verkstäder och industri.

Utförande

Polyamidväv belagd med grå PVC-plast. Helinbäddad fjäderstål-spiral. Överlappssömmarna är ihopsvetsade. Slät insida.

Special

Slang med annan spiralstigning, trådtjocklek och färg kan erhållas.

Dimension

51-318 mm.

Standardlängd

6 meter. Säljs endast per styck.

Temperaturområde

-10°C till +85°C.

Egenskaper

Slangen har låg vikt och är svårantändlig enligt DIN 4102 B2. Kapas med kniv och avbitartång. Komprimerbar 1:3.

Tillbehör

Lämplig slangklämma: SKL

Beställningsexempel

Röktätarslang

VMP - 102

Produkt

Dimension (mm)

Invändigt Ø mm	Vikt, 6 m g	Böjningsradie inre mm	Arbetsstryck kPa vid 23 ±2°C	Undertryck kPa vid 23 ±2°C	Hoptryckt längd i % av utdr. längd	Stigning mm	Trådtjocklek mm
51	195	25	32	9,0	30	25	1,1
76	240	25	30	8,0	30	25	1,1
82	255	25	28	7,0	30	25	1,1
102	325	32	25	6,0	30	25	1,1
127	405	38	23	5,0	30	25	1,2
152	480	44	22	4,0	30	25	1,3
160	600	50	18	3,0	30	25	1,3
203	645	57	10	2,0	30	25	1,3
254	800	70	6	1,0	30	25	1,3
318	1000	85	2	0,4	30	25	1,3