

REC Indovents textildon typ Micro/ Injekt/ Membran med ändlös fiber. Den ändlösa fibern medför att textildonen är tvättfria i en normal miljö med minst F7-filter. Svårantändligt material enligt SIS 65 00 82.

1. Typ Micro för dragfri inblåsning vid låga takhöjder perforerad med laserskurna hål med diameter 0,2 mm
2. Typ Injekt för omblandande inblåsning vid höga takhöjder
3. Typ Membran för omväxlande kyld respektive uppvärmd luft

Form: Rund/halvrund/kvartsrund
Dimension: Diameter $\varnothing=x$ och längd mm $L=x$ mm
Luftflöde: xx l/s
Statiskt tryck: xx Pa

Material: Polyester, NMI/ NMS/ PMI (se sid 18 i broschyr)
Färg: Vit/Gul/Ljusgrå/Mörkgrå/Ljusblå/Blå/Grön/Röd/Svart
Montering: Nedpendlad med enkel vajer/ Nedpendlad med dubbel vajer/Aluminiumskena dikt tak/ mm.
(Se sid 15-16 i broschyr för fler alt)

Montage enligt fabrikantens anvisningar

Vid halv eller kvartsrunda don anges även:

Anslutningsalternativ: 1 = tak el vägg / 2 = gavel
Anslutningsdimension: \varnothing x mm eller mått på rektangulärt