

**PRESTANDADECLARATION****001DOP2017-12-15**

Produkttypens unika identifikationskod: Flexibelt insatsrör, EN 1856-2

Beteckning som möjliggör identifiering: **Insatsrör INOX E**, diameter \_ mm, längd \_ m.

Avsett användningsområde: Kondensskydd i helt intakt skorsten.

Tillverkare: REC Indovent AB  
Box 37  
431 21 Mölndal  
Sverige  
Tel. 031-67 55 00  
Fax. 031-27 67 01  
[info@rec-indovent.se](mailto:info@rec-indovent.se)  
[www.rec-indovent.se](http://www.rec-indovent.se)

Produktionsenhet: REC Indovent AB, Linköping

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda: System 2+

Denna byggprodukt omfattas av den harmoniserade standarden: EN 1856-2:2009

Kiwa Sverige AB har utfört: Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontroll enligt kraven i EN 1856-2:2009 Krav för metallskorstenar – Del 2 Insatsrör och förbindelsekanaler

enligt system: 2+

och har utfärdat: Certifikat nr. 2392-CPR-0719.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
Korrosionsbeständig kvalitet	1 x 0,12 mm	Kvalitet 316L
Temperatur	1000°C i 3 x 30 min	Klarar soteld
Täthet	Läckage 2,59 x 10 <sup>(-6)</sup>	6 x 10 <sup>(-6)</sup>

Prestanda för **INOX E** överensstämmer med ovan angivna prestanda.

Mölndal 2017-12-15

REC Indovent AB


Kenneth Carlsson  
VD**REC INDOVENT AB**

Box 37

SE-431 21 Mölndal

Sweden

Visit: Kärragatan 2

Tel +46 (0)31 67 55 00

Fax: Administration +46 (0)31 27 67 01

Vent. &amp; Energy Div. +46 (0)31 87 58 45

[info@rec-indovent.se](mailto:info@rec-indovent.se)[www.rec-indovent.se](http://www.rec-indovent.se)