

Utdragbart anslutningsdon RE-Flex Drasuten®



Användningsområde

Praktisk anslutning mellan ventilationskanal och don. Typgodkänd enligt TG-bevis nr 0897.

Utförande

Drasuten är tillverkat av ett korrugerat, hopfalsat aluminiumband (0,10 mm) med samma konstruktion som Compact. Även Drasuten kan böjas, dras ut och tryckas ihop igen och är dessutom försedd med muffar i ändarna som standard. Nippelanslutning kan erhållas.

Standardlängder

0,25 m utdragbar till 0,5 m.
0,35 m utdragbar till 1,0 m.
0,55 m utdragbar till 1,5 m.
1,0 m utdragbar till 3,0 m (dim 100-200 mm).

Max användningstemperatur

+200°C.

Egenskaper

- Brandteknisk klass A1
- Uppfyller kraven för täthetsklass C/D

Tillbehör

Isolerstrumpa PE30, PE50, A25
Slangklämma SBF

Dimensioner/Böjningsradie

Invändigt Ø mm	Böjningsradie inre, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250

Beställningsexempel

Utdragbart anslutningsdon

Drasuten - 125

Produkt _____

Dimension _____

Utdragbart anslutningsdon

RE-Flex Drasuten®



Montering



Tryckfallsdiagram, raka rör

