

Köks- och ventilations slang KF



Användningsområde

KF är godkänd som anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal samt som anslutning mellan ventilationskanal och don. Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet ej förekommer. Typgodkänd enligt TG-bevis nr 0835.

Utförande

PVC belagd polyesterväv med stomme av bronsbelagd spiralfjäder. Spiralen är helt inbäddad i överlappssömmarna som är svetsade på ett sådant sätt att slangens får en slät insida. Färg: grå.

Dimensioner

63-630 mm.

Standardlängd

6 meter.

Temperaturområde

-30°C till +80°C.

Egenskaper

Slangen har god resistens mot kemikalier och röta. Den har låg vikt och är axiellt hoptryckbar.

KF uppfyller

- Relevanta krav i Boverkets byggregler (1:4, 5:231, 5:526, 5:5332).
- Relevanta krav i PBL (kap 8, 4§ - Tekniska egenskaper)
- Täthetsklass D enligt EN 13180, 6:25, 6:255
- Brandteknisk klass E eller svårantändligt material enl. EN 13501-1 (EN ISO 11925-2)
- Max övertryck +3 000 Pa

Tillbehör

Lämplig slangklämma för ventilation: SBF.
För anslutning till köksfläkt: SKF.

Dimensioner / Vikt

Invändigt Ø mm	Vikt, 6 m g
82	0,8
102	1,0
127	1,1
152	1,2
160	1,3
203	1,7
254	2,4
318	3,3
406	4,2
508	5,2
630	7,6

Beställningsexempel

Köksfläktsslang

KF - 125

Produkt _____

Dimension _____

Tryckfallsdiagram, raka slangar

